



Fiche produit



# Systemes Couleur

- Productivité accrue, adaptée à vos exigences professionnelles
- Couleurs et clarté étonnantes grâce à une qualité d'image supérieure
- Simplicité d'utilisation inégalée pour des opérations multifonctions optimales
- Intégration immédiate au sein de votre environnement bureautique

\*\*La Classe Affaires du Document.

**e-STUDIO4520c**



The Document Business Class.\*\*

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

\*TOSHIBA, à la pointe de l'innovation

**e-STUDIO4520c**

<b>Général</b>	<p><b>Vitesse (copie et impression)</b> Couleur : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) N&amp;B : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3)</p> <p><b>Temps de préchauffage</b> Environ 30 secondes en mode veille</p> <p><b>Formats papier &amp; grammages</b> Casette : A5R-A3, 64-163 g/m<sup>2</sup> Bypass : A6R - 320 x 460 mm, 64-280 g/m<sup>2</sup> Bannière : 64-163 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacité papier</b> Casette : 2 x 550 feuilles Bypass : 100 feuilles Capacité maximum 3 700 feuilles</p> <p><b>Unité recto-verso automatique</b> A3+, 256g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Contrôleur</b> Toshiba e-BRIDGE</p> <p><b>Mémoire</b> 80 Go, 1,5 Go RAM</p> <p><b>Interface</b> 10/100BaseT (IPv6 incl.), USB 2.0 full-speed, WLAN<sup>(1)</sup> (IEEE802.11b/g), Bluetooth<sup>(1)</sup></p> <p><b>Dimensions et poids</b> 699 x 774 x 759 mm – env. 121 kg</p>
<b>Impression</b>	<p><b>Résolution LDP</b> Max. 600 x 600 dpi, 8 bits</p> <p><b>Système d'exploitation</b> XPS, PCL6 et PostScript 3 émulation Windows 2000, Windows XP/Server2003/Server2008<sup>(2)</sup> Vista (32/64 bits), Mac OS X, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400</p> <p><b>Mode couleurs</b> ACS (sélection automatique couleur), couleur, nuances de gris, N&amp;B</p> <p><b>Fonctions couleurs</b> Luminosité, saturation, contraste, balance des couleurs</p>
<b>Scan</b>	<p><b>Résolution</b> Max. 600 x 600 dpi, 8 bits</p> <p><b>Vitesse de scan</b> Couleur et N&amp;B : jusqu'à 57 ppm (300 dpi)</p> <p><b>Chargeur de documents <sup>(1)</sup></b> Max. 100 feuilles, A5R-A3, 35-157 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Modes scan</b> ACS, couleur, niveau de gris, N&amp;B</p> <p><b>Formats de fichier</b> JPEG, TIFF (Simple/Multi), PDF (Simple/Multi), PDF sécurisé, Slim PDF (haute compression), PDF ocrisé<sup>(1)</sup> (et autres formats modifiables type DOC, XLS, RTF, TXT<sup>(1)</sup>), XPS (Simple/Multi)</p> <p><b>Fonctions</b> Scan vers USB, scan vers e-mail, scan vers fichiers (SMB, FTP), scan vers boîte (e-Filing), TWAIN 1.7, WS Scan (pull/push), Meta scan<sup>(1)</sup></p>
<b>Copie</b>	<p><b>Résolution</b> Scan : 600 x 600 dpi, 10 bits Impression : 600 x 600 dpi, 8 bits</p> <p><b>Temps de sortie de 1<sup>ère</sup> copie</b> 2 400 x 600 dpi en N&amp;B avec lissage Couleur : approx. 8,4/8,4/6,8 secondes N&amp;B : approx. 6,5/6,5/5,2 secondes</p> <p><b>Zoom</b> 25%-400%(vitre), 25%-200% (RADF<sup>(1)</sup>)</p> <p><b>Modes de copie</b> Texte, Texte/Photo, Photo, Image Imprimée, Carte</p> <p><b>Mode couleur</b> ACS, couleur, 2 couleurs, monochrome et N&amp;B</p> <p><b>Réglage couleur</b> Teinte, saturation, balance des couleurs, 5 modes « une touche », réglage RVB</p>
<b>Fax<sup>(1)</sup></b>	<p><b>Mode de communication</b> Super G3, G3, Internet fax (T.37). 2<sup>ème</sup> ligne en option</p> <p><b>Vitesse de transmission</b> Environ 3 secondes par page</p> <p><b>Compression</b> JBIG, MMR, MR, MH</p> <p><b>Fax réseau</b> Pilotes fax pour Windows 2000/XP/Vista (32/64 bits)</p> <p><b>ROUTAGE des fax entrants</b> Vers fichiers partagés (SMB, FTP), e-mail, e-Filing</p>
<b>Système &amp; Sécurité</b>	<p><b>Gestion du système</b> eFMS<sup>(1)</sup> (e-BRIDGE Fleet Management System), outil d'administration et de configuration à distance TopAccess</p> <p><b>Système</b> Archivage électronique sécurisé, distribution et impression à la demande via e-Filing (1 boîte publique, 200 boîtes privées), 12 060 modèles de job, prévisualisation du scan, impression à partir d'USB, plate-forme ouverte e-BRIDGE<sup>(1)</sup></p> <p><b>Compteurs &amp; Sécurité</b> Accès basé sur les rôles, 1 000 codes de départements / 10 000 codes utilisateurs, lecteur de cartes, impression privée, kit d'effacement des données<sup>(1)</sup>, cryptage du disque dur<sup>(1)</sup>, filtre IP et Mac, compatibilité des protocoles SSL et IPsec<sup>(1)</sup>, sécurité DPWS pour l'impression cryptée<sup>(1)</sup>, support IEEE802.1x, scan vers PDF sécurisé</p> <p>Toutes les données de productivité et de caractéristiques papier sont annoncées selon un format papier A4 et un grammage de 80 g/m<sup>2</sup> (sauf mention contraire).</p>

**OPTIONS****RADF – MR-3018**Capacité 100 feuilles, A5R- A3, 35-157 g/m<sup>2</sup>**FINISSEUR AGRAFAGE MULTIPPOSITIONS – MJ-1101**2 bacs, capacité 2 250 feuilles  
Agrafage multipositions de 50 feuilles  
A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup> (mode agrafage)  
535 x 598 x 1,092 mm (L x P x H), ~ 34 kg**FINISSEUR AGRAFAGE A CHEVAL – MJ-1030**2 bacs, capacité 2 000 feuilles  
Agrafage multipositions de 50 feuilles  
A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup> (mode agrafage)  
Création de livrets jusqu'à 60 pages  
649 x 657 x 1,086 mm (L x P x H), ~ 70 kg**FINISSEUR SUSPENDU – MJ-1031**1 bac, capacité 1 000 feuilles  
Agrafage simple position de 50 feuilles  
A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup> (mode agrafage)  
411 x 595 x 383 mm (L x P x H) ~ 12 kg**UNITE DE PERFORATION – MJ-6004 / MJ-6101**Option pour finisseurs MJ-1030 / MJ-1101  
Disponible en 2 trous (E) et 4 trous (F)  
112 x 573 x 323 mm (L x P x H), ~ 7 kg  
112 x 617 x 378 mm (L x P x H), ~ 9 kg**MAGASIN CASSETTE – KD-1023**1 cassette de 550 feuilles  
A5R-A3, 64-256 g/m<sup>2</sup>  
623 x 643 x 320 mm (L x P x H), ~ 21 kg**MAGASIN LARGE CAPACITE – KD-1024A4**Capacité 2 500 feuilles, A4, 64-105 g/m<sup>2</sup>  
623 x 643 x 308 mm (L x P x H), ~ 27 kg**AUTRES OPTIONS**MEUBLE SUPPORT – MH-1700  
CARTE FAX – GD-1250EU  
KIT D'EFFACEMENT DES DONNEES – GP-1070  
MODULE BLUETOOTH – GN-2010  
CASSETTE – MY-1032  
LECTEUR ID-GATE KP-2004 / KP-2005  
CARTE ACCELERATION – GE-1170  
MODULE WIFI – GN-1050  
KIT META-SCAN – GS-1010  
KIT WEB-SERVICES – GS-1020<sup>(2)</sup><sup>(1)</sup> : en option<sup>(2)</sup> : disponible en juin 2008

05-08/e-4520c

Les caractéristiques techniques données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les termes et expressions précédés d'un signe sont des marques déposées par leur fabricant. Tous droits réservés. Copyright © 2008 TOSHIBA TEC N°BVOI : PFC/10-31-1086. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

**TOSHIBA**  
**Leading Innovation >>>**

\*TOSHIBA, à la pointe de l'innovation